

防草シート

ジオフリース®
防草シート雑草の発芽・育成を防ぐ
不織布のシート

ジオフリース防草シートは、雑草の発芽・育成を防ぐために用いられる不織布のシートです。強靱でランダムに交差した繊維構造により、遮光で弱められた雑草の芽はシートを貫通することができません。農業を使わず防草できるので、地球環境にもやさしい製品となっています。



特長

- 遮光性に優れており、雑草は光合成を阻害され育成できません
- 緻密な繊維構造により、雑草の発芽を抑制します
- BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します
- 適度な透水性・通気性を有しています
- BSN-060MはNEXCO標準図集SMR-E/F、SMM-E/F対応

適用例

- 道路周辺
- 公園、街路
- 铁塔、太陽光発電施設
- 鉄道施設

規格
特性

品番	幅 (m)	長さ (m)	質量 (g/m ²)	厚さ (mm)	色		引張強度(N/5cm) たて×よこ	遮光率 (%)	耐用年数
					表	裏			
BS-100K	2または1	50	100	0.40	黒	黒	180×140	99	約2年
BS-150M	2または1	50	150	0.55	緑	黒	180×80	99	約3年
BS-200M	2または1	50	200	0.65	緑	黒	230×130	99	約4年
BSN-060M	1×50, 2×20, 2×50		600	4.00	緑	黒	600×900	99	約10年
BSN-360M	2または1	25または10	360	2.00	緑	緑	400×250	99	約10年

※耐用年数は参考値です。現場の条件により誤差が生じます

■ 部材

品番・品名	写真	規格	用途
SPW-WS-GR50 防草ワッシャー		φ80mm	・シートの固定
SPW-P-200 コ型止めピン		φ4mm×40mm幅 ×200mm長	・シートの固定 (通常地盤用)
SG-D10*200 L型アンカーピン		D10mm×200mm長	・シートの固定 (硬い地盤用)

※この他の固定ピンも用意できます。施工場所の状態に応じて固定方法を決定してください
※タルキックIIは東日本パワーファスニング(株)の商標です

品番・品名	写真	規格	用途
SPW-PE-2*50 押さえPEバー		2mm厚×50mm幅 ×50m巻	・シート端部の固定 ・シートラップ部の固定
SPW-SN6*185 タルキックII		φ6mm×185mm長	
RS-BOND-DB-300C 接着剤		300mlカートリッジ	・構造物へのシート接着 ・シートラップ部の接着
SPW-MT-G マルチ用テープ		10cm幅×50m長	・シートラップ部の固定

緑化・防草用資材

施工例

